

Az Európai Gazdasági Közösség 91/155/EWG irányelve szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP

TASSOGLAS ÜVEGSZÖVET TAPÉTA

Kelt: 1999-05-18

Változat: 2

1. A TERMÉK ÉS A CÉG MEGNEVEZÉSE

Termék és márkanev:

TASSOGLAS

Gyártó:

TASSO AB

313 22 Oskarström Tel: 035-179200

Fax: 035-179285

Magyarországi képviselő:

TASSO TRADE Kft.

1147.Budapest

Tel: 252-5291

Csömöri út 24.

Fax: 252-2569

2. ÖSSZETÉTEL/ AZ ALKOTÓRÉSZEK ADATAI

Vegyi összetétel:

Cas. No.

%

Jelek, R- mondat

Üvegszövet

>65

--

Impregnálás (merevség,polimer)

<35

--

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

Nem veszélyes anyag az egészségre és környezetre a svéd törvényekben foglaltak szerint.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belélegzésnél: friss levegő és pihenés

Szembe jutásnál: vízzel kimosni – fájdalom esetén orvosnak megmutatni

Bőrbe dörzsölésnél: hideg vízzel lemosni

Lenyelésnél: --

5. TŰZ OLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Vízzel, habbal vagy poroltóval oltható.

Karbon – monoxid és karbon – dioxid tűz esetén felszabadulhat

TASSOGLAS

6. INTÉZKEDÉSEK ANYAGKIFOLYÁS/ SZÓRÓDÁS ESETÉN

Fel kell söpörni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Erőteljes munkánál az üvegszövetből por hullhat ki. Ezt lehetőség szerint kerüljük. Száraz helyen tároljuk.

8. ÁRTALMAS HATÁSOK KORLÁTOZÁSA, SZEMÉLYES VÉDELEM

Nem szükséges különleges felszerelés felrakásnál. Erőteljes felhordásánál por szállhat ki a szövetből, ekkor porvédő maszk használata ajánlott. Azoknak, akiknek bőrét irritálja a ragasztó vagy allergiás az összetételre, javasolt védőkesztyű használata.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

Általános jellemzők: üvegszövet, mintás vagy szövött
impregnálója keményítő, cellulózszármazék és polimer

Szín:	fehér
Forráspont:	kb. 100°C
Súly:	100-300 g/m ²

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Megfelelő tárolásnál szilárd

11. MÉRGEZŐ HATÁSOK

Normál körülmények között nem mérgező.
A szem, a bőr és a légutak irritálva lehetnek a porzás miatt.
Az impregnálás egészségre ártalmatlan.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK

Nincs kritériuma az üvegszövet környezetre való hatásának.

TASSOGLAS

13. HULLADÉKELHELYEZÉSI ELŐIRÁS

A hulladék ipari/építőipari hulladékként kezelendő.

TASSO AB a csomagolásnál a REPA rendszert használja, mely szerint a csomagolásnál környezetkárosító használata nincs.

Bővebb információ a REPA rendszerről a cég ügyfélszolgálatánál vagy a 46 20 731112 telefonszámon.

14. SZÁLLÍTÁSI ELŐIRÁSOK

A termék nem tekinthető veszélyesnek az ADR/RID/IMDG/DGR szabályai szerint.

15. ADATOK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT

Osztályozás:

Egészségre ártalmas, vegyi áru:

nem kötelező feltüntetni

Környezetre ártalmas, vegyi áru:

nem kötelező feltüntetni

Gyúlékonyság:

nem kötelező feltüntetni

R-mondat: Nem

16. EGYÉB

A felsorolt jellemzők és adatok csak az adott termékre érvényesek .