

ECOFIX E8 - POR ALAKÚ KÖRNYEZETBARÁT RAGASZTÓ

Alkalmazható üvegszövet, textil-, papír- és papírhátoldalú habtapéták ragasztásához vakolt falra, gipszkarton-, farost lapokra, betonfelületre és minden szívóhatással bíró anyag felületére. Vizes helyiségben, gőzkabinban nem alkalmazható. A felület tiszta, száraz, szilárd, sima és nedvszívó legyen. A korábbi falfestéket, műanyag- vagy papírtapétát el kell távolítani. A fal szívóhatásának csökkentésére célszerű 1:1 arányban hígított ragasztóval a felületet előkezelni. Öntsük a ragasztót (500 g) **8 liter** vízhez és jól keverjük el. 5 perc várakozási idő után felhasználás kész.

Kiadósság: ~ 250 g/m², ~ 34 m².

A ragasztó arányosan osztható, ezért csak a felhasználandó mennyiséget keverjék be!

Összetétel speciálisan kezelt keményítő, keményítő és PVA (polivinylacetát) keveréke

Elkészített ragasztó 8,5 kg üvegszövet, textil-, papír- és papírhátoldalú tapéták ragasztója

pH kb. 8-9

Nyitott idő 20-30 perc

Szag nincs

Tárolás száraz, hűvös helyen > 2 évig (bontatlan csomagolásban)

Tisztítás vízzel

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17, Tel: +36 57 515 071, jasziron@jasziron.hu