

Használati utasítás Ecofix por alakú üvegszövet ragasztóhoz

Egykomponensű por alakú ragasztó üvegszövet-, textil-, papírhátoldalú vinyl- és papírtapéták ragasztásához vakolt falra, gipszkarton-, farost lapokra, beton felületre.

Csak száraz helyiségben alkalmazható. A felület tiszta, száraz, szilárd és sima legyen. A korábbi tapéta- és festékmaradványokat el kell távolítani.

A csomag tartalmát (500gr) 7 liter vízhez kell hozzáönteni és jól elkeverni. A por nagyon gyorsan oldódik. Az egész mennyiséget egyszerre kell beleönteni a vízbe, és azt azonnal el kell keverni. Két percet állni kell hagyni, utána használható. Az elkészített ragasztót 24 óránál tovább állni hagyni nem ajánlott.

Felhordása hengerrel vagy ecsettel szükséges. Ragasztógéppel való felhordáskor a ragasztót + 2 liter vízzel kell hígítani.

Kiadósság:

	Henger	Tapétázógép	m ² /cs	g/m ²
Üvegszövet- és textiltapéta ragasztás	1cs + 7 l víz	1cs + 7 l víz	~28	~250
Tapéta Ragasztásnál	1cs + 8 víz	1cs + 9 l víz	~40-45	~ 175

Porózus felületeket alapozni kell 1 rész ECOFIX ragasztó és 3 rész víz keverékével. A ragasztó teljes száradása min. 24 óra.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071