

Használati utasítás P+S Spezial ragasztóhoz

A ragasztó alkalmas nehéz tapéta, vinyl tapéta, poszter, speciális tapéta ragasztására. Nagy hatékonyságú, kiadós, könnyen oldódó.

Az alpnak száraznak, tisztának, egyenletesnek, szilárdnak és foltmentesnek kell lennie. A régi tapétát a falról el kell távolítani. Az esetleges egyenetlenségeket ki kell javítani. Az erősen nedvszívó felületet elő kell készíteni.

A doboz tartalmát a táblázatnak megfelelően hideg vízben oldja fel. 30 perc elteltével újra erőteljesen keverje át.

Fűrészporos- és nehéz tapétáknál a hátoldalt egyenletesen kenjük be a ragasztóval. Vinyltapétáknál a gyártó felhasználási utasításait vegye figyelembe! A beragasztózott csíkokat hajtsuk össze (ügyelve , hogy a tapéta elülső oldalát ne érje ragasztó), majd tekerjük fel és hagyjuk puhulni. Helyezzük csíkonként a falra, majd puha hengerrel hengerezzük át!

A kifolyt ragasztót azonnal távolítsuk el.

	Keverési arány	Szükséges vízmennyiség	Felület (m ²)
Vinyl tapétához	1 : 20	4 liter	20-25 m ²
Falelőkészítéshez	1 : 40	8 liter	60-70 m ²

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071