

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜVEGSZÖVETHEZ

Üvegyapot alapanyagból készül szövással. Rendkívül tartós, ütésálló. Mosható, ellenáll a lúgok,savak, vegyszerek, mosószerek hatásának.

Mivel tűzbiztos, ezért használata tűzveszélyes helyeken, nagy forgalmú objektumokban különösen ajánlott.

Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes. A festék és tapéta maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki.

Kenje a ragasztót 1/3 szélességgel nagyobb felületen mint az üvegszövet, majd hagyja pár percig száradni. Az első csík felragasztásánál a függőlegeségre fokozottan vigyázzon.

A következő csíkot a mintaillesztésre ügyelve az előző csík mellé illesztjük. A felületet gumihengerrel vagy műanyag lappal simítsa. A felesleges részeket vágja le. Befejező műveletként 2 rétegben fesse át a kívánt színre.

Ajánljuk az előragasztózott és előfestett anyagok használatát a kedvezőbb festék, és ragasztó felhasználás miatt.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071